

CITADEL GRANDE  
design: Jan Pauwels



### Montagevoorschrift:

- Netspanning uitschakelen tijdens montage.
- Bovenbak (E) voorzichtig loshalen van de plafondbeugel (A) door draadbol (F) los te draaien. Let op! De bovenbak blijft tijdens montage op ongeveer 25cm hangen aan 12V bedrading (D).
- Plafondbeugel (A) aan het plafond monteren met 2 schroeven.
- 220V/230V bedrading aansluiten op de 220V/230V ingang van de transformator.(B)
- aardedraad aansluiten op kroonsteen.(C)
- Controleer de 12V-draden deze moeten goed vast zitten in kroonsteen.(D)
- Bovenbak (E) over de plafondbeugel (A) schuiven en draadbol (F) vastdraaien.

### AFMONTEN:

1. De transformator is geplaatst en de bovenbak is gesloten.
2. Ophangstrips aan de bovenbak hangen. Bij de geknikte uiteinden schuift u het sluitgat over de bout op de bovenbak. Let op de + strips komen diagonaal tegenover elkaar te hangen, net als de -strips. Dit i.v.m. de stroomgeleiding. (zie tek.)
- Let op!!! De + en - mogen absoluut niet op een zelfde ring aangesloten worden. Maar bijvoorbeeld alle + op de onder-ringen en alle - op de boven-ringen.
3. Voorzichtig de buizen horizontaal door de gaten in de strips voeren. Let op de lengte van de buis moet corresponderen met de te plaatsen ring.
4. De buizen bevestigen met behulp van inbuis die vastgedraaid moet worden op afstandsblockje dat al voorgemonteerd zit op binnenkant ring. (4a/4b)

### Productinformatie:

Het messing of nikkel onderhouden met een zachte doek of plumeau.

Lichtbronnen:

156XE10 / 1,2W / 12V



### Instructions:

- Switch off electricity during mounting.
- Loosen cap (E) from application (A) by turning threadball (F).
- During mounting the application (A), cap (E) will hang down 25cm. Be aware of the wiring.
- Fix application (A) to the ceiling.
- Connect 220V/230V contact wires to the 220V/230V entrance of the transformer (B).
- Connect grounding wire to the electrical terminal. (C)
- Check the 12V-contact wires inside the cap (+ and -)(D)
- Move cap (E) to suspension (A) and turn tight threadball (F).

### MOUNTING:

1. Transformer is connected and suspension is closed.
2. Because of the current, two matching strips should be placed in opposite of eachother. (Check the wholes in the strip). Move the strip towards the suspension and connect it by moving the slide over the bolt and rest it on its thread.
3. Check the length of the pipes and make sure they are corresponding with the section of the ring you are placing.
4. Push through the pipes and connect them to the four bars which are placed within the circle. Block them by turning tight the socketscrews. (4a/4b)

### Productinformation:

Clean the brass or nickel with a soft cloth or a feather-duster. Don't use any aggressive cleanser.

### Light:

156XE10 / 1,2W / 12V

